zelian
Equipamientos de laboratorio

Disolutor de comprimidos de 8 vasos. marca Guoming, modelo RC-8DS

| **Marca:** Guoming | **Peso:** 94.30grs.

Disolutor de comprimidos de 8 vasos. marca Guoming, modelo RC-8DS
Equipos utilizados para la determinación de la velocidad de disolución de tabletas, cápsulas en la industria farmacéutica
Equipo compacto y de alta prestación. Cuenta con 8 vasos dispuestos en dos hileras de 4 vasos cada una, lo que reduce considerablemente el espacio de mesada requerido
Varillas y paletas de acero inoxidable.
Características:
* Cuenta con ocho vasos, cuatro adelante y cuatro atrás.
* La cabeza se mueve hacia arriba / abajo automáticamente.
* Las unidades de las canastillas y las propelas son de acero inoxidable (SUS316L).
* La corriente de agua circula por medio de una bomba y puede calentar el sistema de manera uniforme, de modo que el líquido del baño puede alcanzar una temperatura homogénea.
* Control microprocesado que permite determinar automáticamente la temperatura, velocidad, tiempo de rotación y los parámetros se pueden preestablecer en cualquier momento.
* Los valores programados y los datos reales se pueden mostrar alternativamente en el tiempo.
* Automatización: auto-test, auto-diagnóstico, auto-alarma.
El panel frontal incluye:
" Visualización LED de temperatura
" Indicador de temperatura
" Botón de temperatura (temperatura programada / control de temperatura)
" Visualización LED de velocidad
" Indicador de funcionamiento
" Botón de control de funcionamiento (velocidad programada / control de rotación).
" Botón de control de tiempo real / programado (estado programado / estado real de tiempo)
" Botón RESET (para volver a programar)
" Botón de Tiempo
" Control UPSWING (golpe hacia arriba)
" Botón de STOP (alto, detener)
" Control de descenso
La estructura del equipo de Disolución RC-8DS se compone de pedestal, pie, caja eléctrica, caja de control, paneles frontales y posteriores.
Especificaciones:
Rango de velocidad (20 - 200) rpm.
Precisión de velocidad ± 2 rpm.
Rango de temperatura ambiente hasta + 45,°C.
Estabilidad de temperatura ± 0,3 ?
Temporización predefinidos nueve puntos (1 - 999) min.
Tiempo de precisión ± 0,5 mm
Paddle radial run-out ±0.5 mm
Basket radial run-out ±1.0 mm
Dimensiones: (680 x 540 x 480) mm

Alimentación: 220V/50 Hz
Potencia:1200 W
Garantía: Un año