Centro de Inclusión con Crioplatina. Marca Biobase, modelo BK-TEV

| **Marca:** Biobase



Centro de Inclusión con Crioplatina. Marca Biobase, modelo BK-TEV

El centro de inclusión de tejidos es un equipo especializado utilizado en laboratorios biomédicos, fundamental en los procesos de histología y patología. Su función principal consiste en la inclusión de muestras de tejido biológico en un medio adecuado, generalmente parafinado, que permite su posterior corte en micrótomo y análisis bajo microscopio. Este procedimiento es crucial para preservar la estructura celular y facilitar una evaluación diagnóstica precisa.

Características:
Sistema de programación totalmente automático, con opción de preconfigurar el inicio en cualquier día de la semana
Control térmico avanzado, mediante controlador con microprocesador que permite una configuración de temperatura rápida y sencilla.
Nuevo elemento calefactor de alta eficiencia, con calentamiento rápido, distribución uniforme del calor, bajo consumo energético y alta confiabilidad.
Doble sistema de protección contra sobrecalentamiento, que garantiza un funcionamiento seguro.
Incorpora función de memoria para conservar automáticamente la temperatura preestablecida después de cada operación.
Diseño innovador y versátil, con estructura modular: máquina empotrable, mesa de congelación y opciones de combinación flexibles.
Cajas laterales ampliadas, aptas para una gran variedad de cestas de deshidratación. Diseño interno y externo separado que facilita las tareas de limpieza y mantenimiento.
Lupa con manguera metálica integrada, ideal para manipulaciones precisas en muestras de tejido de dimensiones reducidas.

Especificaciones
Rango de Temperatura Térmica: RT-80?
Precisión del Control de Temperatura: ± 3?

Rango de Temporización: 0~24 h
Dimensiones de la Cámara de Parafina (ancho x profundidad x altura): 650 × 130 × 97 mm
Dimensiones del Almacenamiento Térmico (ancho x profundidad x altura): 240 × 240 × 57 mm, 2 piezas
Dimensiones del Área de Trabajo (ancho x altura): 700 × 93 mm
Potencia: =1000 W
Fuente de Alimentación: 220V, 50/60Hz
Dimensiones del equipo (ancho x profundidad x altura): 672 × 735 × 383 mm
Tamaño del Embalaje (ancho x profundidad x altura): 850 × 880 × 650 mm
Peso Neto/ Bruto: 41 kg / 72 kg

Origen China
Garantía: 1 año.