Baño Refrigerado con circulación de agua x ´4.5 L, de -10°C a +100°C. Marca Numak

| **Marca:** Numak



Baño Refrigerado con circulación de agua x 4.5 L, de -10C a +100C. Marca Numak
Campos de aplicación: petróleo, industria química, farmacéutica.
Compuesto por la cuba y el cabezal de control provisto de termostato, sensor de temperatura, serpentina de calefacción, controlador de nivel de agua y bomba de circulación externa.
El termostato es controlado por un microprocesador que provee una alta precisión y estabilidad, con una alarma audible que avisa la falta de líquido, lo que protege las muestras.
La bomba circula el líquido a la cuba del baño o a otro equipo exterior manteniendo un flujo constante.
Rango de temperatura: -10C a +100C
Precisión: +/- 0.2C
Capacidad: 4.5 lt.
Flujo de la bomba: 4 lt/m
Requerimiento eléctrico: 220V 50Hz
Dimensiones de la cuba (ancho x profundidad x altura): 150 x 160 x 150 mm.
Dimensiones del equipo (ancho x profundidad x altura): 285 x 510 x 710 mm
Dimensiones/peso del embalaje (ancho x profundidad x altura): 710 x 420 x 920 mm
Peso neto / peso bruto: 32 kg / 52 kg

Aprobado CE
Garantía un año.