

zelian

Equipamientos de laboratorio

Centrífuga a inducción con rotor oscilante. "Soft Touch" p/ 148 tubos. Marca Numak, modelo TDD5

| **Marca:** Numak

NUMAK



NUMAK

Centrífuga a inducción con rotor oscilante. "Soft Touch" p/ 148 tubos. Marca Numak, modelo TDD5

Características

Rotor oscilante para 148 tubos de 5ml/2ml

Velocidad con rotor: 4000 rpm / 3420 xg

Pantalla LCD, control inteligente, botón "soft touch".

Motor a inducción: frecuencia variable, libre de mantenimiento.

Cámara de acero inoxidable.

Traba de tapa de seguridad que impide su apertura hasta que el motor no se encuentra completamente detenido.

Se puede almacenar 20 procesos operativos.

Control de 10 niveles de aumento y descenso de velocidad.

Parámetros Técnicos

Máxima velocidad centrífuga: 5.000 rpm

Máximo RCF centrífuga: 4.800 xg

Precisión de velocidad: 50 rpm

Sistema de conducción y control: Frecuencia del motor, micro control, conducción directa.

Rango de Tiempo: 0-99 h 59 min

Ruido: <65dB

Consumo: 450W

Fuente de alimentación: AC 220V, 50Hz

Tamaño externo (Ancho x Profundo x Alto): 630 x 500 x 420 mm

Tamaño de empaque (Ancho x Profundo x Alto): 830 x 700 x 620 mm

Peso neto/bruto: 65/90 Kg

Garantía por un año.