

## Baño termostático digital x 24 lts. Marca Numak, modelo BTN-24 PDB

| **Marca:** Numak

NUMAK



NUMAK

### Baño termostático digital x 24 lts. Marca Numak, modelo BTN-24 PDB

Baño termostático con sistema antisechado. Se detiene el calentamiento de forma automática cuando el nivel de agua es inferior a la altura del sistema calefactor, por lo cual es un equipo más seguro. Se los utiliza en Laboratorios de análisis clínicos, Universidades, Laboratorio de Cultivos Celulares y Citometría de Flujo, entre otros.

#### Características:

Posee sensor de nivel de agua.

Cámara de trabajo de acero inoxidable.

Display digital de fácil operación para el ajuste de temperatura y tiempo.

Desagote lateral.

Rango de temperatura: Temperatura ambiente - 99.9 °C.

Variación de la temperatura: +/-0.1 °C.

Consumo: 1500 W.

Alimentación: AC 220 V-50/60 Hz

Dimensiones de la cámara de trabajo (AnchoxProfundoxAlto): 620 x 300 x 200 mm.

Dimensiones del Equipo (AnchoxProfundoxAlto): 660 x 345 x 200 mm

Dimensiones del Embalaje (AnchoxProfundoxAlto): 710 x 415 x 260 mm

Peso bruto / neto: 8,7 Kg / 7.7 Kg

Soporte de acero inoxidable de 1 mm de grosor

Capacidad máxima : 5 gradillas para 60 tubos

Garantía un año.

Gradillas opcionales:

APL-00010- Gradilla plástica para 40 tubos de 20 mm. Marca Numak

APL-00011 - Gradilla plástica para 60 tubos de ensayo. Marca Numak

APL-00012- Gradilla plástica para 90 tubos de Hemólisis. Marca Numak

DESCARGAR FICHA TECNICA <https://www.zelian.com.ar/downloads/EQL-02380.pdf>