

Baño termostático digital, con agitación lineal. Modelo SWB-31

| **Marca:** Faithful | **Peso:** 36.45grs.



Baño termostático digital, con agitación lineal. Modelo SWB-31

1. Pantalla LCD gran tamaño, muestra el valor en tiempo real, el valor programado, el tiempo de establecido y el tiempo restante.
2. Control de temperatura de alta precisión.
3. Reanuda el funcionamiento automáticamente si se apaga inesperadamente.
4. Control de velocidad de alta precisión: control de retroalimentación PID, velocidad del motor estable y precisa. Diseño de inicio lento, la velocidad de inicio ajustable, previene las salpicaduras del líquido de la botella en movimiento.

Parámetros técnicos principales:

Modo Oscilación recíproca (vai venl) + baño de agua termostático

Función Rango de temperatura de funcionamiento RT ~ 100 °C

Resolución de temperatura 0.1 °C

Uniformidad de temperatura ± 0.2 °C

Amplitud de oscilación recíproca 16 o 24 mm (de fábrica es 24 mm)

RPM 20 ~ 200 (r / min)

Exactitud de frecuencia recíproca ± 1 rpm

Estructura

Depósito de agua Acero inoxidable pulido

Carcaza exterior Acero laminado en frío con cobertura de pintura electrostática

Tapa superior Acero inoxidable pulido

Material aislante Poliuretano

Calentador Calentador de acero inoxidable

Modo de conducción Cigüeñal + doble guía metálica + cuatro ruedas

Estante Acero inoxidable pulido

Potencia nominal 1.5kW

Controlador

Modo de control de temp LCD/ PID Control inteligente

Control de tiempo 0 ~ 9999 minutos

Modo de operación valor fijo, función de temporización, detención automática, detención e inicio rapido

Sensor de temperatura Pt100

Función adicional Corrección de desviación, teclas de menú bloqueadas, memoria de apagado

Dispositivo de seguridad alarma de sobre temperatura, bloqueo de menú o, protección contra exceso o falta de agua , y contra bloqueo de eje

Especificación Tamaño del tanque de agua (mm) 500 * 310 * 200

Tamaño exterior (mm) 828 * 360 * 425

Tamaño del embalaje (mm) 908 * 440 * 505

Volumen interior 31L

Alimentación AC220V / 6.8A (50Hz)

NW / GW (kg) 20/30

CF: FWS-30

Garantía un año

