



Estufa de esterilización y secado con forzador y controlador PID inteligente, doble puerta y gran capacidad. Marca Numak, modelo DDF-1000L
| **Marca:** Numak



Estufa de esterilización y secado con forzador y controlador PID inteligente, doble puerta y gran capacidad. Marca Numak, modelo DDF-1000L

Esta estufa industrial de alta precisión y gran capacidad está diseñada para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones más exigentes. Utiliza un sistema de circulación forzada de aire con un ventilador de bajo ruido para garantizar una alta uniformidad de la temperatura en toda la cámara.

Cuenta con una estructura robusta que incluye una cámara interior de acero inoxidable y un exterior de placa de acero pintada por pulverización electrostática. Está equipada con un controlador PID inteligente que permite una gestión precisa de la temperatura, ofreciendo funciones de temporización y parada automática para optimizar los procesos de secado.

Especificaciones técnicas:

- Tipo: Estufa de secado de aire forzado, modelo DDF-1000L
- Modo de circulación: Convección forzada
- Rango de temperatura: Temperatura ambiente+10 °C - 250 °C
- Resolución de temperatura: 0.1 °C
- Estabilidad de temperatura: ± 1 °C
- Uniformidad de temperatura: $\pm 3\%$
- Tiempo (Intervalo): 0 min - 9999 min
- Material de la cámara interna: Acero inoxidable
- Material exterior: Placa de acero pintada por pulverización electrostática
- Aislamiento: Tablero de lana de roca de alta calidad con certificación CE
- Calentador: Tubo de calentamiento de acero inoxidable
- Orificio de pruebas: Superior
- Modo de control de temperatura: Control inteligente PID
- Ajuste de temperatura: Teclado táctil
- Visualización de temperatura: Pantalla digital LCD
- Funciones de operación: Programación de valor fijo, temporización y parada automática
- Funciones adicionales: Corrección de desviación de temperatura, bloqueo de menú y memoria de corte de energía
- Sensor: PT100
- Dispositivo de seguridad: Tecla única para iniciar el corte de energía por sobrecalentamiento
- Capacidad: 1000 L
- Cantidad de estantes incluidos: 2
- Carga máxima por estante: 30 kg

- Número máximo de estantes: 11
- Distancia entre estantes: 70 mm
- Requerimientos eléctricos: 220 V, 50/60 Hz
- Consumo: 4400 W
- Dimensiones internas del equipo (Ancho × Profundidad × Alto): 1000 mm × 1000 mm × 1000 mm
- Dimensiones externas del equipo (Ancho × Profundidad × Alto): 1040 mm × 1200 mm × 1400 mm
- Dimensiones del embalaje (Ancho × Profundidad × Alto): 1260 mm × 1290 mm × 1520 mm
- Peso neto: 260 kg

Garantía: Un año

Descripción