Medidor de pH (pHmetro) portátil para muestras de alimentos y semisólidas, equipado con sonda de punta LabSen 753. Marca Apera, modelo PH850-SS

| **Marca:** Apera

Medidor de pH (pHmetro) portátil para muestras de alimentos y semisólidas, equipado con sonda de punta LabSen 753. Marca Apera, modelo PH850-SS
El medidor de pH portátil PH850-SS de Apera Instruments está especialmente diseñado para medir el pH de muestras de alimentos (carne, queso, productos lácteos, frutas, etc.), enlatados y otros semisólidos (como el suelo). Su electrodo de lanza LabSen adopta una funda duradera de acero inoxidable de grado alimenticio, un electrolito sólido y un electrodo de referencia de larga duración, lo que hace que la sonda sea difícil de contaminar.
Este medidor tiene una precisión de pH de 0.01 en un rango de 0 a 14 pH y un rango de temperatura de 0 a 80 C (32 a 176 F), calibración automática con reconocimiento automático de hasta 12 tipos de soluciones tampón.
El soporte plegable permite su uso como medidor de mesa. Funciona con 3 pilas AA. El medidor está certificado por RoHS y CE, y viene con una garantía de 2 años (6 meses para el electrodo).

Especificaciones técnicas
- pH:
Distancia: 0 a 14 pH
Resolución: 0.01 / 0.1 pH
Exactitud: 0.01 pH 1 dígito
Compensación de temperatura: 0 a 100 C (Auto o Manual)
- mV:
Distancia: -1000 mV - 0 - 1000 mV
Resolución: 1 mV
Exactitud: 0.2% FS 1 dígito
- Temperatura:
Distancia: 0 a 100 C (23 a 212 F)
Resolución: 0.1 C
Exactitud: 0.5 C 1 dígito

Otras especificaciones:
Almacenamiento de datos: N / A
Contenido de almacenamiento: N / A
Salida: N / A
Poder: Pilas AA * 3 / DC5V (puerto USB)
Clasificación IP: IP57 a prueba de polvo e impermeable
Dimensiones y peso: Medidor: (88 x 170 x 33) mm / 313g Con estuche (360 x 270 x 76) mm / 1.6 kg
Especificaciones de electrodo de pH (LabSen 753)
Material de la carcasa: Acero inoxidable de grado alimenticio
Sensor de temperatura: Sí
Unión: Ceramic Sing-Pore
Electrodo de referencia: Sistema de referencia de larga duración
Electrólito: Polímero
Forma de membrana de vidrio: Lanza
Distancia: 0 a 14 pH
Rango de temperatura: 0 a 80 C (32 a 176 F)
Conector: BNC y RCA
DESCARGAR FICHA TÉCNICA https://www.zelian.com.ar/detalle_pdf.php?articuloPCO-00535
Garantia del equipo: Un año
Garantía de la sonda: seis meses