

 **DAUERHAFT**



Agitador Magnético calefaccionado Multi Mag D-5M & 15M

FICHA TÉCNICA DEL
DEL PRODUCTO

Agitador Magnético calefaccionado

MULTI MAG D-5M & D-15M

Los agitadores magnéticos digitales MULTI MAG D-5M & D-15M están diseñados para lograr un control preciso de la velocidad y de la temperatura de agitación, lo que permite realizar mezclas de suaves a vigorosas, con velocidades que van desde 300 a 1500 RPM.

Esta versión termostatzada se puede usar combinando de manera simultánea las dos funciones de agitación y calentamiento, o utilizar cada una de estas funciones de manera independiente. Permite un rango de temperatura de hasta 120 °C.



Exterior D-5M



Exterior D-15M



Pantalla e interfaz

Principales características



Motor de CC
libre de
mantenimiento



Modo de pulso
programable



Controlador
microprocesado



Pantalla separada
para RPM/ tiempo
y temperatura



5/15 posiciones
de agitación

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Mag D-5M	Mag D-15M
Tipo de motor	Motor de CC libre de mantenimiento	Motor de CC libre de mantenimiento
Número de posiciones de agitación	5	15
Volumen máximo de agitación	400 ml por posición	400 ml por posición
Rango de velocidad	300 - 1500 RPM en pasos de 10 RPM	300 - 1500 RPM en pasos de 10 RPM
Rango de temperatura del calentador	Ambiente a 120 °C	Ambiente a 120 °C
Tiempo de ejecución	1 - 999 minutos e infinito	1 - 999 minutos e infinito

Especificaciones	Mag D-5M	Mag D-15M
Tipo de protección	IP 42	IP 42
Material de la placa calefactoria	Placa de acero inoxidable con lámina de silicona	Placa de acero inoxidable con lámina de silicona
Dimensiones de la placa calefactora (L x Anch.)	456 x 118 mm	460 x 264 mm
Peso	3 kg	7 kg
Modo de pulso	Modo de pulso programable: el usuario puede configurar el tiempo de 30 a 99 segundos	Modo de pulso programable: el usuario puede configurar el tiempo de 30 a 99 segundos

 **DAUERHAFT**

Distribuidor exclusivo:

Zelian S. A.

www.zelian.com.ar

V052023

