



Estufa de secado con forzador de aire

Serie DF-L



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La estufa de secado con circulación forzada de aire Numak está desarrollada con tecnología avanzada a nivel internacional, con un diseño cuidado y elegante, estructura firme y compacta, gran versatilidad y sencillo funcionamiento. Cuenta con una ventana en el centro de la puerta para la observación de las muestras, un sistema de control de temperatura compuesta por un sensor de platino y un termostato con función de temporización



Se utiliza principalmente para el secado de materiales y esterilización instrumental en laboratorios y centros de investigación. Gracias a su sistema de movimiento constante de aire, asegura uniformidad de temperatura en toda la cámara de trabajo, sin sobrecalentamiento, ni radiación directa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		DF-43L	DF-136L
Transmisión de la temperatura		Convección forzada	
Función	Rango de temperatura	RT+10 a 250°C	
	Resolución de la Temperatura	0,1°C	
	Resolución de la Temperatura	±1°C	
	Uniformidad de la temperatura	a ±2,5%°C	
Controlador	Cámara interior	Acero inoxidable de alta calidad	
	Carcasa exterior	Acero laminado en frío pulverización electrostática exterior	
	Capa de aislamiento	Tablero de lana mineral de roca de alta calidad (con CE)	
	Calentador	Tubo de calentamiento eléctrico de acero inoxidable	
	Orificio de escape	φ28mm superior (con función de puerto para sondas de prueba)	
	Funciones	Programación de valor fijo, función de temporización, parada automática.	
	Funciones adicionales	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado	
	Potencia nominal	1200 W	2300 W

Modelo		DF-43L	DF-136L
Transmisión de la temperatura		Convección forzada	
Especificaciones	Modo de control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura	
	Temporizador	0-9999min (con función de pausa)	
	Sensor	pt100	
	Modo de visualización	Pantalla LED	
	Tamaño de la cámara interior (An.*Pr.*Al.) (mm)	350*350*350	550*450*550
	Tamaño exterior (An.*Pf.*Al.)(mm)	652*472*587	852*572*786
	Tamaño del embalaje (An.*Pf.*Al.) (mm)	755*615*735	955*715*935
	Volumen	43L	136L
	Número de estantes	9	17
	Carga por estante	15kg	
	Espacio entre los estantes	25mm	
	Corriente (50/60HZ)	AC220V/5,5ª	
	Peso neto/Peso bruto (kg)	33/37	62/68
	Estantes	2	
	Marco para estante	4	
Accesorios	Estantes		

h