DAUERHAFT

BBS - V800 | BBS - DDC | BBS - SDC

BBS - DDC | BBS - SDC

BBS - V800

Parámetros técnicos

DAUERHAFT

MODELO / CARAC.	BBS - V800	BBS - DDC	BBS -SDC
Medidas externas (ancho, profundidad, altura)	802 x 650 x 1550 mm	1040 x 615 x 1770 mm	1440 x 615 x 1770 mm
Medidas interna (ancho, profundidad, altura)	800 x 530 x 540 mm	940 x 540 x 545 mm	1340 x 540 x 545 mm
Altura de la superficie de trabajo	650 mm	750 mm	750 mm
Máxima apertura de la ventana frontal	490 mm	310 mm	310 mm
Velocidad del flujo ajustable	0.3 m/s – 0.8 m/s	0.3 m/s – 0.5 m/s	0.3 m/s – 0.5 m/s
Filtros HEPA	99.999 % de eficiencia para 0.3 µm	99.999 % de eficiencia para 0.3 µm	99.999 % de eficiencia para 0.3 µm
Pre filtro	Fibra de poliéster lavable	Fibra de poliéster lavable	Fibra de poliéster lavable
Ruido	< 65 dB	< 65 dB	< 65 dB
Ventana frontal	Manual con vidrio laminado de 5 mm. Anti-UV	Manual con vidrio laminado de 5 mm. Anti-UV	Manual con vidrio laminado de 5 mm. Anti-UV
Lámpara UV	1 x 20 W (con emisión de 253.7 nm para una eficiente decontaminación).	1 x 18 W (con emisión de 253.7 nm para una eficiente decontaminación).	1 x 30 W (con emisión de 253.7 nm para una eficiente decontaminación).
Iluminación LED	1 X 8 W	1 X 12 W	1 X 16 W
Consumo	350 W	350 W	600 W
Monitor	LCD	LCD	LCD
Material	Acero inoxidable 304 en la zona de trabajo. Acero laminado en frío en el cuerpo principal.	Acero inoxidable 304 en la zona de trabajo. Acero laminado en frío en el cuerpo principal.	Acero inoxidable 304 en la zona de trabajo. Acero laminado en frío en el cuerpo principal.
Ruedas	Universales con patas niveladoras.	Universales con patas niveladoras.	Universales con patas niveladoras.
Alimentación eléctrica	AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz.	AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz.	AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz.
Accesorios estándares	Lámpara LED, 2 x lámpara UV y una base.	Lámpara LED, 2 x lámpara UV y una base.	Lámpara LED, 2 x lámpara UV y una base.
Accesorios opcionales	Base con ajuste eléctrico de altura	Base con ajuste eléctrico de altura	Base con ajuste eléctrico de altura
Peso bruto	116 kg	131 kg	174 kg
Dimensiones del embalaje (ancho, profundidad, altura).	960 x 800 x 1800 mm	1200 x 850 x 1360 mm	1600 x 850 x 1360 mm

+54911 4644 0115 Rot.

VENTAS: +54911 2278 5227 | 3415 1940 | 6932 3688 - **ADMIN:** +54911 3415 1911

INSUMOS: +54911 3415 1925 - **DISTRIBUIDORES:** +54911 3702 7809

SOP. TÉCNICO: +54911 3578 2453 - **ASES. TÉCNICOS DE EQUIPOS:** +54911 3415 1912

CONSULTAS GENERALES: +54911 2278 5227 | 2470 1644

info@zelian.com.ar | www.zelian.com.ar