DAUERHAFT

BBS - H1100 | BBS - H1500 | BBS - H1800(X)

Microprocesador con pantalla LCD

2 tomacorrientes ubicados en el panel lateral para el uso de pequeños equipos en el interior del gabinete.

El vidrio transparente de la ventana frontal provee de mayor luminosidad, visibilidad y transparencia a la zona de trabajo

Parámetros técnicos

DAUERHAFT

MODELO / CARAC.	BBS - H1100	BBS - H1500	BBS - H1800(X)
Medidas externas (ancho, profundidad, altura)	1100 x 808 x 1690 mm	1500 x 808 x 1690 mm	1800 x 808 x 1890 mm
Medidas interna (ancho, profundidad, altura)	1000 x 500 x 600 mm	1400 x 500 x 600 mm	1700 x 500 x 800 mm
Altura de la superficie de trabajo	750 mm	750 mm	750 mm
Velocidad del flujo ajustable	0.3 m/s – 0.45 m/s	0.3 m/s – 0.45 m/s	0.3 m/s – 0.45 m/s
Filtros HEPA	99.999 % de eficiencia para 0.3 µm	99.999 % de eficiencia para 0.3 µm	99.999 % de eficiencia para 0.3 µm
Pre filtro	Fibra de poliéster lavable	Fibra de poliéster lavable	Fibra de poliéster lavable
Ruido	< 65 dB	< 65 dB	< 65 dB
Lámpara UV	1 x 20 W (con emisión de 253.7 nm para una eficiente decontaminación).	1 x30 W (con emisión de 253.7 nm para una eficiente decontaminación).	2 x 20 W (con emisión de 253.7 nm para una eficiente decontaminación).
Iluminación LED	1 X 12 W	1 X 16 W	2 X 16 W
Consumo	200 W	300 W	400 W
Enchufes a prueba de agua	2 con una carga total ≤ 500W	2 con una carga total ≤ 500W	2 con una carga total ≤ 500W
Monitor	LCD	LCD	LCD
Material	Área de trabajo: acero inoxidable 304 en la zona de trabajo. Ventanas laterales: vidrio laminado de 8 mm. Anti-UV. Cuerpo principal: acero laminadoen frío.	Área de trabajo: acero inoxidable 304 en la zona de trabajo. Ventanas laterales: vidrio laminado de 8 mm. Anti-UV. Cuerpo principal: acero laminadoen frío.	Área de trabajo: acero inoxidable 304 en la zona de trabajo. Ventanas laterales: vidrio laminado de 8 mm. Anti-UV. Cuerpo principal: acero laminadoen frío.
Ruedas	Universales con patas niveladoras.	Universales con patas niveladoras.	Universales con patas niveladoras.
Alimentación eléctrica	AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz.	AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz.	AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz.
Accesorios estándares	Lámpara LED, 2 x lámpara UV, 2 enchufes resistentes al agua, base, 10 ganchos.	Lámpara LED, 2 x lámpara UV, 2 enchufes resistentes al agua, base, 10 ganchos.	Lámpara LED, 2 x lámpara UV, 2 enchufes resistentes al agua, base, 10 ganchos.
Accesorios opcionales	Base con ajuste eléctrico de altura	Base con ajuste eléctrico de altura	Base con ajuste eléctrico de altura
Peso bruto	170 kg	185 kg	240 kg
Dimensiones del embalaje (ancho, profundidad, altura).	1250 x 1030 x 1340 mm	1650 x 1030 x 1340 mm	1950 x 1050 x 1550 mm

+54911 4644 0115 Rot.

VENTAS: +54911 2278 5227 | 3415 1940 | 6932 3688 - **ADMIN:** +54911 3415 1911

INSUMOS: +54911 3415 1925 - **DISTRIBUIDORES:** +54911 3702 7809

SOP. TÉCNICO: +54911 3578 2453 - **ASES. TÉCNICOS DE EQUIPOS:** +54911 3415 1912

CONSULTAS GENERALES: +54911 2278 5227 | 2470 1644

info@zelian.com.ar | www.zelian.com.ar