BIOBASE

# FH-1200 (W) | FH-1500 (W) | FH-1800 (W)

## VENTAJAS

- Función memoria en caso de falla en la corriente eléctrica.
- Los operarios pueden entrar en la campana para operar si fuera necesario.
- Sistema de extracción adecuado para grandes equipos e instrumentos de laboratorio.

Fregadero de agua.

Válvula de control remoto de agua y gas.

Grifo de agua y gas.

Aplicación.

Aplicación.

BIOBASE

| CARACTERISTICAS | FH-1200 (W) | FH-1500 (W) | FH-1800 (W) |
|---|---|---|---|
| Medidas externas (ancho, profundidad, altura) | 1200 x 800 x 2200 mm | 1500 x 800 x 2200 mm | 1800 x 800 x 2200 mm |
| Medidas interna (ancho, profundidad, altura) | 980 x 600 x 1650 mm | 1280 x 600 x 1650 mm | 1580 x 600 x 1650 mm |
| Volumen de aire extraído | 1150 $m^3/h$ | 1500 $m^3/h$ | 1850 $m^3/h$ |
| Máxima apertura de la ventana frontal | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Velocidad del flujo ajustable | 0.3 m/s – 0.8 m/s | 0.3 m/s – 0.8 m/s | 0.3 m/s – 0.8 m/s |
| Ruido | 62 dB | 62 dB | 62 dB |
| Ventana frontal | Manual con vidrio endurecido. | Manual con vidrio endurecido. | Manual con vidrio endurecido. |
| Iluminación | ≥ 800 Lux | ≥ 800 Lux | ≥ 800 Lux |
| Lámpara LED | 2 x 12 W | 2 x 16 W | 2 x 16 W |
| Vibración | XYZ≤ 4μm | XYZ≤ 4μm | XYZ≤ 4μm |
| Consumo | 400 W | 600 W | 800 W |
| Material | Mesa de trabajo: tablero de melanina con resistencia a ácidos y álcalis. Cuero externo: acero laminado en frío de 1 mm de espesor. | Mesa de trabajo: tablero de melanina con resistencia a ácidos y álcalis. Cuero externo: acero laminado en frío de 1 mm de espesor. | Mesa de trabajo: tablero de melanina con resistencia a ácidos y álcalis. Cuero externo: acero laminado en frío de 1 mm de espesor. |
| Enchufes resistentes al agua (con carga total ≤500 W) | 4 | 4 | 4 |
| Alimentación eléctrica | AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz. | AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz. | AC 220V +/- 10%, 50 – 60 Hz; 110 V +/- 10%, 60Hz. |
| Accesorios estándares | Extractor externo, Lámpara LED, salida de gas, grifo de agua, pileta, 4 tomacorrientes a prueba de agua, 4 m de conducto de extracción de PVC, controles de las válvulas de gas y agua desde el exterior | Extractor externo, Lámpara LED, salida de gas, grifo de agua, pileta, 4 tomacorrientes a prueba de agua, 4 m de conducto de extracción de PVC, controles de las válvulas de gas y agua desde el exterior | Extractor externo, Lámpara LED, salida de gas, grifo de agua, pileta, 4 tomacorrientes a prueba de agua, 4 m de conducto de extracción de PVC, controles de las válvulas de gas y agua desde el exterior |
| Dimensiones del embalaje del equipo (ancho, profundidad, altura). | 1400 x 1050 x 2430 mm | 1710 x 1050 x 2430 mm | 2010 x 1050 x 2430 mm |
| Dimensiones del embalaje del extractor externo (ancho, profundidad, altura). | 970 x 810 x 720 mm | 970 x 810 x 720 mm | 970 x 810 x 720 mm |