



Desintegrador de comprimidos DE-TEST



Ficha técnica del producto

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

- Cesta de prueba (góndola o canastilla) con espacio para procesar 6 muestras simultáneamente.
- Sistema de microprocesador que controla automáticamente la temperatura, el tiempo y la frecuencia del movimiento del canasto.
- Temporizador con parada automática en el punto de distribución.
- Baño de calentamiento a temperatura constante.
- Display con visualización alternativa del tiempo preestablecido y real.
- Sistema de auto test, autodiagnóstico, autoalarma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DE-TEST
Cantidad de cestas de prueba (estaciones)	1
Tubos por cesta	6
Volumen del vaso de prueba	1000 ml
Frecuencia de movimiento de la cesta de prueba	30 - 32 veces / minuto
Rango de desplazamiento de la cesta de prueba	55 ± 2 mm
Rango de tiempo automático	1- 900 min
Rango de temperatura preestablecido	Ambiente a 45 °C
Precisión automática de la temperatura	± 0.5 °C
Potencia del calentador	500 W
Trabajo continuo	> 24 hs
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz / 600 W
Dimensiones	260 x 330 x 420 mm
Peso	11 Kg



www.numak.tech

Versión 032025