



Agitador vertical de hélice Drehm 15N

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Agitador vertical de hélice

Drehm 15N

La línea Drehm de agitadores verticales de hélice de Dauerhaft está fabricada de acuerdo con conceptos y tecnología de diseño avanzado. Posee un diseño ergonómico y gran apariencia estética, además de una estructura compacta y robusta. Cuenta con gran versatilidad de uso y es de fácil operación; todas estas cualidades lo convierten en una excelente herramienta para uso en investigación, desarrollo y procesamiento de muestras en las más diversas áreas.

Estos equipos se utilizan principalmente en líquidos de alta viscosidad y mezclas de sólidos y líquidos.

Características

- Motor sin escobillas
- Pantalla digital
- Ajuste de velocidad y tiempo
- Un modelo para cada necesidad

Especificaciones técnicas

Modelo	Drehm 10N	Drehm 15N
Tipo	Agitador vertical de hélice	
Motor	Sin escobillas	
Rango de velocidad	100-1200 rpm	100-1500 rpm
Incremento de velocidad	10 rpm	
Capacidad de procesamiento máximo (agua)	5 L	10 L
Índice de torque	10 N.cm	15 N.cm
Viscosidad máxima	5000 mPas	8000 mPas
Rango de tiempo	0-24 Hs	0-24 Hs
Diámetro de la abrazadera	1-10 mm	1-10 mm
Voltaje	24V / 1.5 A	24V / 2.5 A
Potencia	36 W	50 W
Dimensiones del cabezal (ancho x profundidad x altura)	134 x 70 x 173 mm	145 x 70 x 195 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura)	Base: 390 x 310 x 70 mm Cabezal: 290 x 240 x 120 mm	380 x 270 x 166
Peso neto	Base: 1.2 Kg Cabezal: 11.3 Kg	6.9 Kg
Peso bruto	Base: 1.6 Kg Cabezal: 11.9 Kg	7.5 Kg

 **DAUERHAFT**

V032025

