

 **DAUERHAFT**



## Centrífuga Wende 2415

FICHA TÉCNICA  
DEL PRODUCTO


# Centrífuga

## Wende 2415

La centrífuga Wende 2415 está equipada con un motor libre de mantenimiento, y una pantalla grande y una interfaz sencilla para un funcionamiento eficiente en el uso diario del laboratorio. La centrífuga programable Versa puede ofrecer hasta 4500 RPM y admitir diferentes tipos de rotores. Cuenta con varios modos programables para ahorrar tiempo y evitar errores.

## Características

La centrífuga posee las siguientes características:

- Ofrece hasta 4.500RPM para todos los rotores compatibles
  - Motor BLDC sin mantenimiento
  - Detección de desequilibrio con función de desconexión automática
  - Función de seguridad de bloqueo de tapa no se abre durante el funcionamiento
  - Configuración de programa para operación personalizada
  - Ajuste de velocidad por RPM o RCF
  - Rango de temporizador de cuenta regresiva de 1 a 99 min
  - Función de memoria de la última ejecución
  - Interfaz cómoda y sencilla
  - Liberación de tapa durante corte de energía
  - Diagnóstico automático interno y visualización de errores
- 

# Especificaciones técnicas

Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Máxima Capacidad	A360 ml (24 x 15ml)
Máxima velocidad	4.500 RPM
Precisión de velocidad	±100RPM
Tiempo de ejecución	1 min a 99:59 min
Min tiempo de aceleración	≤ 35 seg
Min tiempo de desaceleración	≤ 35 seg
Nivel de ruido	< 68dB(A)
Condiciones de trabajo Temperatura ambiente Humedad relativa Altitud	5 - 40° C ≤80% Uso hasta 2.000m sobre nivel del mar
Dimensión del equipo (ancho x profundo x alto)	427 x 553 x 247 mm
Peso neto	16,2Kg (sin rotor)
Consumo	391W
Fusible	230VCA, 3A
Tipo de rotor	Angular                      Oscilante
Tipo de bucket	04 x 50 ml 24 x 15 ml 32 x 6 ml 16 x 15 ml
Máx RCF	2.766xg                      3.364xg
Máx volumen	360 ml (24 x 15 ml)
Corte por desbalance	Automático

 **DAUERHAFT**

V022025

