



Wende D-400

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Macrocentrífuga

Wende D-400

La macrocentrífuga Wende D-400 está equipada con un mecanismo de impulsión libre de mantenimiento y una pantalla grande con interfaz sencilla para el uso diario que se necesita en el laboratorio.

Ofrece hasta 4500 RPM y admite diferentes tipos de rotores. Además, cuenta con varios modos programables para trabajar de acuerdo a la conveniencia del usuario.



Ventana de observación



Interfaz y Pantalla



Principales características



Motor de CC libre de mantenimiento



9 modos de aceleración y 9 de desaceleración



Rango de velocidad ajustable



Función de detección de desequilibrio electrónico

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Wende D-400
Capacidad del rotor máx.	4 x 100 ml
Velocidad máxima RPM/RCF (g)	4500 rpm / g varía según el rotor
Tipo de motor	Motor de CC libre de mantenimiento
Pantalla digital	Si
Configuración de velocidad	500 a 4500 RPM
Configuración del temporizador	1 minuto a 99 minutos y modo infinito
Tapa con bloqueo de seguridad	Si
Detección de desequilibrio	Si
Rampa de aceleración y desaceleración	Sí (selección de 1 a 9)
Peso	23 kg (sin rotor)
Dimensiones (L. x An. x Alt)	585 x 475 x 325 mm
Rotores (no incluidos)	Múltiples opciones de rotor (rotores oscilantes y de ángulo fijo)

Opciones de rotores

Código	Tipo de rotor	Detalle	Max RPM	Max RCF	Imágen rotor
R-125	Oscilante	16 x 15 ml	4500 RPM	3485	
R-129	Oscilante	4 x 50 ml	4500 RPM	3485	
R-130	Oscilante (con tapa de seguridad)	4 x 100 ml	4500 RPM	3164	
R-134	Angular	6 x 50 ml	4500 RPM	2644	
R-136	Angular	4 x 100 ml	4500 RPM	2559	
R-137	Angular	24 x 15 ml	4500 RPM	2852	
R-140	Oscilante	32 x 6 ml	4500 RPM	3164	



Distribuidor exclusivo:

Zelian S. A.

www.zelian.com.ar

V042023